

2023年第7号中国国家标准公告

中华人民共和国国家标准 公告

2023年第7号

附件文件下载: 2023年第7号 (http://zxd.sacinfo.org.cn/gb_notice/1691572723860.docx)

关于批准发布《液压传动连接 金属管接头 第1部分: 24°锥形》等431项推荐性国家标准和2项 国家标准修改单的公告

国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《液压传动连接 金属管接头 第1部分: 24°锥形》等431项推荐性国家标准和2项国家标准修改单, 现予以公告。

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

2023-08-06

GB/T 14034.1-2023

**GB/T 38880—2020《儿童口罩技术规范》
国家标准第 1 号修改单**

一、将 6.13 更改为：

6.13 防护效果

按 GB/T 32610—2016 中附录 B 规定执行，测试中出现口罩明显滑移或变形现象时应调整后重新测试。取 10 个样品，其中 5 个为未经处理样品，5 个为按规定预处理样品。测试介质采用 NaCl 颗粒物，测试 5 组头模动作周期后，在静止状态下继续测试至 1 h。头模应符合附录 A 要求，呼吸流量为 20 L/min，呼吸频率为 20 次/min。

二、将 6.14.2 更改为：

6.14.2 儿童卫生口罩按 YY 0469—2011 中 5.6.2 规定执行，取最小值作为测试结果。对于面积不足 100 cm² 的口罩，将口罩的全部有效过滤区域采用气密的方式固定在夹具上测试。

三、将 A.3.1 更改为：

A.3.1 概述

运动模拟分为静止(5 s)—摇头—点头—说话—静止(5 s)五部分，五部分为一组头模动作周期。

四、将 A.3.4 更改为：

A.3.4 说话

下巴开合，张嘴幅度(张嘴时下巴运动的竖直距离)为(12±0.5)mm，周期为 4 s。
